佳博票据打印机安装使用说明

一、 背景说明

为方便屠宰场人员能更加熟练了解票据打印机安装使用及简单故障自检处理,故编写此 文档,本文档针对佳博打印机安装及故障自检处理,不包含芯烨打印机型号安装及问题的处 理方案。

二、 设备参数

- 设备品牌: 佳博
- 设备型号: KS-7645III
- 打印宽度: 76mm
- 打印速度: 4.5Lines/Sec

接口类型: USB



▶ 设备外观



三、 安装说明

> 下载驱动

1、复制打开以下网址,然后【点击下载】

https://www.poscom.cn/down-show-93.html



> 安装驱动

1、将下载好的打印机驱动右键【解压到当前文件夹】。



2、解压完后打开【Driver_Install_Receipt_Label_GB.exe】这个程序。

名称	修改日期	类型	大小
Number of Street and Street and	2019-01-14 17:53	文件夹	
Enderstandig	2017-03-25 11:33	文件夹	
and the second second	2017-10-16 14:44	文件夹	
and a second sec	2017-03-25 12:50	文件夹	
🗟 7-zip32.dll	2010-12-19 14:52	应用程序扩展	623 KB
	2019-01-15 9:31	WinRAR ZIP 压缩	3,533 KB
a Driver_Install_Receipt_Label_GB.exe	2017-09-11 16:46	应用程序	272 KB
DriverData.Drv	2017-11-16 11:59	设备驱动程序	2,516 KB
and the second second	2019-01-14 17:39	WinRAR 压缩文件	3,663 KB
will 驱动安装图文教程.docx	2017-07-27 10:33	Microsoft Word	534 KB
Contraction, Str. Contractory	2017-10-16 14:37	WinRAR 压缩文件	73,807 KB
and the low state of the	2014-10-29 14:45	WinRAR ZIP 压缩	62,835 KB

3、驱动系列选择: 7645III(Cut) 型号, 如下图

设置并安装票	ミ店/标签 驱动		\times
155-55 도네.	7645TTT(C)		1
驱动系列:	(645111(Cut) ~	引动机名: [1045111(cut)	
☑设置为黜	58MB 58MBIII 2120TF(票据)		
端口选择	2120TU(票据) 58T(票据)		
指定用 安装近	PT280 Q-BOSS 7635III	印机端口	
端口	7645(No Cut) 7645II(No Cut)		
串口	7645III(No Cut)	¥一个可用的串行端口	
USB	7645111K(No Cut) 76NT(No Cut)	¥一个可用的VSB端口	
并口(LPT	7645IV(No Cut)	S选择—个LPT端口	
网络端口	7645(Cut) 7645TT(Cut)	S选择或者配置一个TCP/IP端口	
	7645III(Cut)		
	7645IIIK(Cut)		_
	76NI(Cut)		
	764519(Cut) 7645D		
	7635K		
	pro5(No Cut)		
	KS-3245		
	prob(Cut)	安装(王)取消	
112477431	7635TTTBM		
当前条统为	7645BM		

4、端口选择【USB】,然后点击安装。

设置并安装票据/标签 驱动	×
驱动系列: 7645III(Cut) ~ 打印机名: 7645III(Cut)	
☑ 设置为默敏团场系列选择: 7645III(Cut) 1	
端口选择	
指定用于连接打印机和计算机的端口 安装过程中程序会帮助您选择和配置打印机端口	
端口 说明	
串口 安装过程中将为您选择一个可用的串行端口 2	
USB 安装过程中将为您选择一个可用的USB端口	
并口先非圣USB 计安装之前程序会提示您选择一个LPT 端口 网络端口(TCP/IP) 安装之前程序会提示您选择或者配置一个TCP/IP 端口	
3	
安装江)取	ば
当前系统为Microsoft Windows 8 64位	

5、安装完成后,直接点击完成即可。

设置并安装票据/标签	驱动
驱动系列:	打印机名:
📝 设置为默认打印机	
端口选择 指定用于连接打 安装过程中程序	印机和计算机的端口 会帮助您选择和配置打印机端口
端口	说明
串口	安装过程中将为您选择一个可用的串行端口
USB	安装过程中将为您选择一个可用的USB端口
并口 (LPT)	安装之前程序会提示您选择一个LPT端口
网络端口(TCP/IP)	安装之前程序会提示您选择或者配置一个TCP/IP端口
等待安装	完毕点击完成
	完成 取消
安装已完成	

> 打印机设置

自我判断:

如果你电脑系统左下角开始图标是 [2], 则为 Win7 系统,请看下面的 【Win7 系统打印机设置】。 如果你电脑系统左下角开始图标是 [1], 则为 Win10 系统,请看下面的 【Win10 系统打印机设置】。

Win7 系统打印机设置

1、Win7系统点击电脑左下角的开始图标,然后选择【设备和打印机】





3、点击【高级】,然后纸张规格选择【GPrinterD76(66.75)x3276 mm】,打印质量选择 【160x144 dots per inch】,打印机功能选择【Unidirectional】,然后点击【确定】保存参

Ż	÷,	Π
ť	7	x
-	~	~

5 릚 GP-7645IIIR(Cut) 打印首选项	Σ	GP-7645(Cut) Series 高级选项
布局 <u>紙號/质量</u> 方向(O): ▲ 纵向 → 页序(R):		● GP-7645(Cut) Series 高级文档设置 ● ④ 纸形/输出 ● 纸形规模: <u>GprinterD76(66.675) x 3276 mm</u> 2 ● 例 图形 ●
从前向后 ▼ 页面格式 每张纸打印的页数(S) 1 ▼		文档选项
] 高级(V)	Bi-directional
	确定 取消 应用 (A)	确定取消

2、右键 GP-7645III(Cut)打印机,选择【打印首选项】

广东壹号食品股份有限公司

4、继续点击【确定】

层 GP-7645IIIR(Cut) 打印首选项	×
布局 纸张/质里	
方向(<u>O</u>):	
页序(<u>R</u>):	
从前向后 ▼	
页面格式	=
每张纸打印的页数(S) 1 🔻	
]
	高级(⊻)

5、右键 GP-7645III(Cut)打印机,选择【打印首属性】



6、点击【打印测试页】测试打印效果。

GP-7645III	鲜生				-×
常规 共享	端口 高级	颜色管理	安全	设备设置	
	GP-764511				
位置(L):					
注释(C):					
型륷(O): (P-764511 Serie	s			
- 功能		百用	KHSK:		
双面: 否		Gp	rinter 58(48) x 3276	mm 🔺
装订: 否		点击	打印测	试页	
速度: 未知 最大分辨率	: 203 dpi				Ŧ
		首选项(E)		打印测试	式页(T)
		[确:		取消	应用(A)

7、打印测试页如果字体显示正常,如下图屠宰数据效果则没问题。

	1			-	4	
1	1 - 1963 1 - 1963 た 単 ひ 超送知点 素かる株 配送日期	7 州4 文明相3 文明相3 2019-0	07711111 45.9 1011 1 100011011111 101000 101000 101000 101000 1000000	And Annual State S		
	过非时时间,	2019-0	1-14 05:01	:45		- VIIII
	物种		度量(斤) 数重 明	94	100
	猪头		178.0	16.0		100
	猪头		167.0	16, 0		100
	猪头		68.0	5.0		
	猪头		143.0	13.0		
	猪头		134.0	13.0		
	猪头		135.0	13.0		
	猪头		138.0	13, 5		1.1
	猪头		78.0	8.0		
T	猪头		123.0	11.0		
	秘头		126.0	12.0		
	潮头		204.0	11.0		
	승규.	149	4.0			
		-	No. of the local division of the local divis			
				and a second		

Win10 系统打印机设置

1、	右键开始图标 ,选择【运行】
	Windows PowerShell (管理员)(A)
	任务管理器(T)
	设置(N)
	文件资源管理器(E)
	搜索(S)
	运行(R)
	关机或注销(U)
	桌面(D)
	📕 O 🛱 😡 ጛ 🦻

2、在运行框输入 control Printers , 然后点击【确定】

🧾 运行	×
Windows 将根据你所 件夹、文档或 Interne 和入: control 打开(<u>O</u>): control Printers	输入的名称,为你打开相应的程序、文 t资源。 Printers ~
2 确定	取消 浏览(<u>B</u>)

3、右键 GP-7645III(Cut)打印机,选择【打印首选项】

			_ X
 · 控制面板 · · ·	硬件和声音 > 设备和打印机 >	▼ 49 搜索设备和打印机	Q
文件(F) 编辑(E) 查看(V) I	具(T) 帮助(H)		
添加设备 添加打印机	查看现在正在打印什么 管理默认打印机	打印服务器属性删除设备	₽ • 0
 ▲ 打印机和传真 (5) Brother DCP-116C Brother DCP-116C 1) 4 设备 (2) 	er Fax (副本 Fax)	Mcrosoft XPS 查 现在正在打印什么(E) 设置为野认其T印机(A) 打印首选项(G)	E E
HL-DT-ST DVDRAM	512	打印机属性(P) 创建快捷方式(S) 疑难解答(I) 删除设备(V) 属性(R)	*
GP-7645IIIR(C	ut) 状态: 🔮 默认值 打印机状态: 型号: GP-7645(Cut) Series 类别: 打印机	队列中有 0 个文档	

4、点击【高级】,然后纸张规格选择【GPrinterD76(66.75)x3276 mm】,打印质量选择 【160x144 dots per inch】,打印机功能选择【Unidirectional】,然后点击【确定】保存参

数

GP-7645IIIR(Cut) 打印首选项	X	GP-7645(Cut) Series 高级选项
布局 <u>銀米/质量</u> 方向(C): ▲ 纵向 ◆ 页序(R): 从前向后 ◆ 页面格式 每张纸打印的页数(S) 1 ◆	The second secon	● GP-7645(Cut) Series 高级文档设置 ● ④ 纸标/输出
	高级(V)	<u> </u>
	确定 取消 应用 (A)	确定 取消

5、继续点击【确定】

🖶 GP-7645IIIR(Cut) 打印首选项	×
布局 纸张/质里	
方向(Q): ▲ 纵向 ▼ 页序(R):	
从前向后	
页面格式	
每张纸打印的页数(S) 1 ▼	
	<u>确定</u> <u>取消</u> <u>应用(A)</u>

6、右键 GP-7645III(Cut)打印机,选择【打印首属性】



7、点击【打印测试页】测试打印效果。

GP-7645III	鲜生				×
常规 共享	端口 高级	颜色管理	安全	设备设置	
	GP-7645111				
位置(L):					
注释(C):					
空亏(O): (P-764511 Serie	s			
彩色: 否		可用約	氏张:		
双面: 否		Gpr	inter 58(4	8) x 3276 n	nm 🔺
装订: 否		点击	打印测	试页	
速度: 未知 最大分辨率	: 203 dpi				T
		首选项(E)		打印测试	页(T)
		确定		取消	应用(A)

8、打印测试页如果字体显示正常,如下图屠宰数据效果则没问题。

	A.		2 4	1
1	デースのの デースのの たの単のた 起送明点、 者か名称。 配送日期	2019-01-14	AND THE SALE OF A	
	过非年时间,	2019-01-14 05:01	:45	1000
	达百年号: 物料	問題(斤) 我们能 明初期	100
	猪头	178.0	16.0	100
	猪头	167. 0	16. 0	
1	猪头	68.0	5.0	
	猪头	143.0	13.0	
	猪头	134.0	13. 0	
	猪头	135.0	13.0	
	猪头	138.0	13, 5	
	猪头	78.0	8.0	
1	猪头	123.0	11.0	
	秘头	126.0	12.0	
	猪头	204.0	11.0	
	승내.	1494.0		
	1			

四、 日常问题排查处理

问题: 1、打印票据字体形状扁圆, 2、字体效果呈重影状态, 如下图:

字体形状扁圆

字体效果呈重影状态

PTARMETAR, Septones was phone SH-	4 4 4 H
CPC: MC: MC: Manufactor, contact, contact	2 2 2 1
Stretted Water Proventies and a service of the serv	2 2 4 6
A STREET AND A STREET ASTREET ASTREET	Same 2
195 BERTHER PRODUCT	
PARTICLE PROVING	And and a state of the state of
ADDRESS AND ADDRESS	and and all contractions and all contractions
NOPPOSITE DIPOCTA	SHERE AND A STREAM OF A STREAM
STATISTICS DESCRIPTION OF STATISTICS	TIT ARE LERISTER RECEIPT OF
SANGAR CHECKER STATE	AN THE ODE IT POPULATE
Manual Providence Providence	AND
TEO EO	ARTIGER 20150 ATLANA
FZO 50	SHERE ATT. DAILY LOND IN ARE ARE ARE
· 50	A CEA INTEL CONTRACTOR CONTRACTOR OF A
100 - FO	CHARTEL : 122031431101404 CONSTRUCTION
Note LEO LA	物解析 圣国政公司 法国际 明期间
740 BO	
新兴 50	新轻乐: 1478.00 146.00
THE ISO L	编程: 1HG7 00 1HG 00
120 B5	vidente
14 DO	清報本 報8.00 活.00
80 80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3234 110	MAX WARNA ARCA
XIEL IOU -	補與: 1124.00 113.00
750 120	there are an an a
The second second	· 新彩头: LEMA.00 LEA.00
2010 110	1850 1898 (n 183.55
The way we wanted	THEN. MANY MALE
the there is a state	新設: 778.00 16.00
INTERESTICATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	itai. 1123.00 101.00
the state of the second	10250 10250 10200
F JERT DE WORKSHICK STARLE STARLE WATER	MARKE TELEVICE THE CO
ET CLASSIFIC AND DATES	Sister Distant CO
EDECHAN	
and the second se	
Contraction of the second s	

解决方案:右键 GP-7645III(Cut)打印机,选择【打印首属性】,点击【高级】,然后纸张规 格选择【GPrinterD76(66.75)x3276 mm】,打印质量选择【160x144 dots per inch】,打 印机功能选择【Unidirectional】,然后点击【确定】保存参数。如下图:

					x
	题件和声音 → 设备和打印	□机 ▶	▼ 49 搜索设备和打印机		P
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具	【(T) 帮助(H)				
添加设备 添加打印机 重	看现在正在打印什么	管理默认打印机	打印服务器属性删除设备	■ • (?
 ◆ 打印机和传真 (5) ● Brother DCP-116C ● 设备 (2) 	副本	GP-7645IIIR(Cut)	Mcrosoft XPS 査,昭在正在打印什么(E) 沿署太野以打印和(A) 打印首选项(G) 打印机属性(P)		*
HL-DT-ST DVDRAM	2		创建快捷方式(S) 疑难解答(D) 删除设备(V) 雇性(R)		•
GP-7645IIIR(Cu	t) 状态: 🕑 默认值 型号: GP-7645(Cut) S 类别: 打印机	打印机状态: eries	从列中有 0 个文档		

GP-7645IIIR(Cut) 打印首选项	×	GP-7645(Cut) Series 高级选项
布局 <u>纸张/质里</u> 方向(O): ○ 纵向 ・ 页序(R): 从前向后 ・ 页面格式 每张纸打印的页数(S) 1 ・		GP-7645(Cut) Series 高级文档设置 ● 纸纸编出 - 纸纸编出: <u>GprinterD76(66.675) x 3276 mm</u> 2 - 份数: 1 份数 ● 翻形 打印质量: <u>160 x 144 dots per inch</u> 3 ● 微文描述现 - 高级打印功能: 已启用 - 半色调: 显动选择 - 打印优化: 已启用 - 半色调: 显动选择 - 打印优化: 已启用 - 半色调: 显动选择 - 打印优化: 已启用 - 半色调: 显动选择 - 打印代心: 已信用
	高级(V 确定 取消 应用 (λ)	5 通定 取消

设置后打印效果如下图:

	1			1	1		ba
1	2011年 1月19日 1月19 1月19	7 446 2019-0 2019-0 2019-0 542016	1-14 01-14 0114TZ025Z	:45 00078			1
	新 动.		178.0	16.0			
	猪头		167.0	16.0			
	猪头		68.0	5.0			
	猪头		143.0	13. ()		
	猪头		134.0	13. (0		
1	猪头		135.0	13.	0		
	猪头		138.0	13.	5		
	猪头		78.0	8.0			
5	猪头		123.0	11.	0		
	猪头		126.0	12.	0		
	猪头		204.0	11. (D		
	aiti	349	4.0				
				Constant of the local division of the local	THE R. LANS	and such the	
F	111				I I	II II	1

> 打印机技术支持

佳博票据打印机技术支持电话: 400-088-9991

信息中心

刘升龙

广东壹号食品股份有限公司